

# Bath OvanTherm H CLEAR

Baño Transparente Con Termostato de Inmersión Digital



**Baño Transparente con Termostato de Inmersión Digital**, controlado por microprocesador.



- Baños termostatzados de precisión.
- Cubeta de metacrilato Plexiglas® transparente.
- Temperatura controlada por microprocesador, con sonda Pt100 interna, mediante sistema algoritmo "ARA V2" de regulación de temperatura con tecnología "fuzzy logic".
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Bomba para homogeneizar con capacidad de 6 litros/minuto (presión máx:200mbar).
- Doble termostato de seguridad:
  - con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
  - Alarma de seguridad acústica de sobre temperatura de consigna (+2,5°C), que desconecta el sistema calefactor hasta volver de nuevo por debajo del límite.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, antiquemaduras, a partir de 45°C.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Guarda en memoria los últimos datos usados.
- Interruptor general protegido contra salpicaduras.

Baños Termostatzados

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	BH608-CE	BH612-CE	BH620-CE	BH627-CE
Referencia	10000-01151	10000-01152	10000-01153	10000-01154
<b>Termostatación</b>				
Vol. Máx. (L)	8	12	20	27
Rango de Tª (°C)	Tªamb+5 - 60			
Resolución (°C)	0,1			
Precisión (%)	+/-0,5			
Potencia (W)	1600			
<b>Datos Generales</b>				
Material cubeta	Metacrilato Plexiglas®			
Dimen. Útil (cm)	17x21x15	17x31x15	30x31x15	30x31x20
Dimensiones (cm)	17x40x30	17x50x30	30x50x30	30x50x35
Peso (kg)	6,0	9,0	12,0	16,0
Protección IP	IP52			
Embalaje cm	47x37x32 + 51x45x42	47x37x32 + 51x45x42	47x37x32 + 66x45x43	47x37x32 + 66x45x43

Accesorios	Referencia
<b>Soporte gradillas inox.</b>	
Para baños de 8L ó 12L	20000-00161
Para baños de 20L ó 27L	20000-00162
<b>Gradillas para tubos*</b>	
36 tubos Ø13mm	20000-00164
24 tubos Ø 16mm	20000-00165
24 tubos Ø 20mm	20000-00166

\*Capacidad baños: 8L – 1 gradilla  
12L – 1 gradillas  
20L – 3 gradillas  
27L – 3 gradillas

