ARCONES CONGELADORES / CHEST FREEZERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco
- Cuba interior en aluminio (Mod. AL)
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's), con 70 mm de espesor, excepto el mod. CH550 con espesor 55 mm y mod. HF 700 con espesor 60 mm
- Termómetro analógico, termostato regulable con la posibilidad de congelación rápida
- Tapa abatible con cerradura y llave
- Luz interior

TECHNICAL FEATURES

- Galvanised steel exterior, white plastic coated
- Aluminium interior (Mod. AL) or stainless steel. (Mod. I)
- High pressure injected polyurethane isolation to (100% free one of CFC's), with 70 mm of thickness, except mod. CH550 with thickness 55 mm and mod. HF 700 with thickness 60 mm
- Analogical thermometer, adjustable thermostat with the possibility of fast freezing
- Lid with integrated lock and key
- Inner light

HF 500 AL



MODELOS / MODELS	HF 240 HC	HF 320 HC	HF 400 HC	HF 500 HC	HF 550 HC	HF 700 HC
Largo Width (mm)	827	990	1165	1400	1596	1570
Fondo Depth (mm)	660	660	660	660	660	750
Alto Height (mm)	860	860	860	860	860	1005
Potencia Power (W)	120	146	167	180	200	261
Tensión Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil Capacity (L)	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta (Serie/Opcional) Nº of Baskets (Standard/Optional)	2/0	2/0	2/1	2/3	2/4	2/2
Compresor Compressor (HP)	1/7	1/6	1/5	1/5+	1/4+	1/3
Condensación Condensation	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Ventilada Ventilated	Ventilada Ventilated
Evaporación Evaporation	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static	Estática Static
Temperatura Temperature (32ºC)	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC	-18ºC a -24ºC
Desescarche Defrost	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Refrigerante Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacidad de congelación Freezing capacity (Kg/24h)	12	16	18	20	24	42

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES CHART

CARACTERÍSTICAS / **FEATURES**	**LABORATORIO** **LABORATORY**				
GAMA / SERIES	CARE	PLUS	GAMA / SERIES	CARE	PLUS
Controlador Digital Digital controller	●	○	Desescarche automatíco Automatic defrost	● / -	● / -
Controlador Digital plus Digital plus controller	○	●	Interior Acero Inox Staintless steel Interior	●	●
Tecnología INVERTER INVERTER Technology	-	○	Exterior Acero Inox Stainless steel Exterior	○	○
Cerradura Door lock	●	●	Luz LED LED lighting	● / -	● / -
Sensor de puerta Door sensor	●	●	Batería Battery	○	○ / ●
Alarmas temperatura Temperature alarm	●	●	Ruedas Casters	● / -	● / -
Alarma puerta abierta visual y acustica Visual and acoustic open door alarm	●	●	RS485 Puerto de comunicación Modbus RS485 Modbus communication port	○	●
Historico de alarmas Alarm history	○	●	Sensor temperatura ambiente Interior room temperature sensor	-	●
Señal de alarma remota (contacto libre de potencial) Remote transmission alarm signal (via potential-free contact)	●	●	Datalogger Datalogger	○	●
Termostato de seguridad anticongelación Antifreeze safety thermostat	○	○	Sonda simulación de producto Product temperature simulation probe	○	○
Salida USB USB port	-	●	Otros tipos de clavija Other plugs types	○	○

TABLA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT SELECTION CHART

APLICACIÓN **APPLICATION**	**PRODUCTO** **PRODUCT**	**GAMA** **SERIES**	**37 L**	**70 L**	**110 L**	**160 L**	**170 L**	**240 L**	**250 L**	**280 L**	**370 L**	**400 L**	**430 L**	**500 L**	**600 L**	**650 L**	**700 L**	**800 L**	**1300 L**	**TEMPERATURA** **TEMPERATURE**
LABORATORIO **LABORATORY**	REFRIGERADOR REFRIGERATOR	CARE		●		●		●		●	●	●			●	●		●	●	+2°C / +8°C
	ARMARIO DE CONGELACIÓN FREEZER	CARE				●			●			●	●		●	●		●	●	-10°C / -25°C
															●					-20°C / -40°C
		PLUS							●			●				●		●		
	MIXTO DUAL TEMP	CARE										●							●	+2°C / +8°C -10°C / -25°C
	ULTRACONGELADOR ULTRAFREEZER	PLUS	●		●							●		●			●	●		-40°C / -86°C

● ESTANDAR / STANDARD ○ OPCIONAL / OPTIONAL - NO DISPONIBLE / NOT AVAILABLE